## Description

Wall covering for interior and exterior use upon concretes, gypsum, plasters & over any type of water based primer. It's made of the finest resins including fine pieces of quartz and marble. Its balanced combination gives this type of coating, water-proof and UV resistance properties.

## Application

moisture and contamination. Prime with BM/ textured primer after diluting with about 80% or clean water. Finish with 1 or 2 layers of Roll with special roller after diluting with maximum 0-7 % of clean water.

## وصف

طلاع جدران للإستعمال الداخلي والخارجي على الخرسانة. الجفصين، لللاط وفوق الاساسات لللانية من المود أنواع الرزينات و يتخلله كسد من أجود أنواع صخور الرخام الكفائد.

متع هذه الدهانات بتركيبة متوازنة تمنحها صائص واقبة من تغلغل المباه و الأشعة ما رق البنفسجية.

## لتطبية

على السطح أن يكون جافاً وخالباً من العفن و الشوائب، يؤسس يوجه أساس رملي بي أم, أي بعد تخفيفه بما لا يقل عن 80 ٪ ماء نظيف، بعد تخفيفه بما لا يزيد عن 0 - 7 ٪ من اللع بدد تخفيفه بما لا يزيد عن 0 - 7 ٪ من اللع

f 🖸 🧿









